

## ハーネス

コネクタ入出力電源のハーネスを用意しています。

### 適合ハーネス一覧

| 機種名                | ハーネス型番  |
|--------------------|---------|
| LHA10F             | H-IN-5  |
| LHA15F             | H-IN-5  |
| LHA30F             | H-IN-5  |
| LHA50F             | H-IN-5  |
| LHA75F             | H-IN-5  |
| LHA100F            | H-IN-5  |
| LHA150F, LHP150F   | H-IN-10 |
| LHA300F, LHP300F   | H-IN-10 |
| ※LHA300F, ※LHP300F | H-IN-10 |
| ※LHP300F           | H-IN-10 |
| LCA10S             | H-IN-4  |
| LCA15S             | H-IN-4  |
| LCA30S             | H-IN-4  |
| LCA50S, ※LGA50A    | H-IN-5  |
| LCA75S, ※LGA75A    | H-IN-5  |
| LCA100S, ※LGA100A  | H-IN-5  |
| LCA150S            | H-IN-10 |
| ※LGA150A           | H-IN-10 |
| ※LGA240A           | H-IN-14 |
| ※LFA300F           | H-IN-14 |
| ※LFP300F           | H-IN-14 |
| TECS10F            | H-IN-29 |
| TECS20F            | H-IN-29 |
| TECS45F            | H-IN-29 |
| TECS65F            | H-IN-29 |

| 機種名                           | ハーネス型番  |
|-------------------------------|---------|
| SNA-01, -03                   | H-OU-8  |
| SNA-06                        | H-OU-9  |
| SNR-10                        | H-OU-18 |
| LDA10F                        | H-OU-8  |
| LDA15F                        | H-OU-8  |
| LDA30F, ※LFA30F               | H-OU-9  |
| LDA50F, LEA50F, ※LFA50F       | H-OU-9  |
| LDA75F, LEA75F, ※LFA75F       | H-OU-18 |
| LDA100W, LEA100F, ※LFA100F    | H-IN-5  |
| LFP100F, 150F, 240F, ※LMA100F | H-IN-5  |
| ※LFP100F                      | H-IN-10 |
| LDA150W, LEA150F, ※LFA150F    | H-IN-10 |
| ※LFP150F, ※LFP240F, ※LFA240F  | H-IN-10 |
| ※LMA150F, ※LMA240F            | H-IN-10 |
| ※LFA10F                       | H-OU-34 |
| ※LFA15F                       | H-OU-34 |
| ※LDA300W                      | H-IN-7  |

※LDA300Wは-J仕様対応品（オプション）  
 ※LGA50, 75, 100, 150, 240Aは-J1仕様対応品（オプション）  
 ※LFA10, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 240, 300Fは-J1仕様対応品（オプション）  
 ※LFP100F, 150F, 240F, 300Fは-J1仕様対応品（オプション）  
 ※LMA100F, 150F, 240Fは-J1仕様対応品（オプション）  
 ※LHA300Fは-J5仕様対応（オプション）  
 ※LHP300Fは-J5仕様対応（オプション）

LCAシリーズ  
 LGAシリーズ  
 LDAシリーズ  
 LEAシリーズ  
 LFAシリーズ  
 LHAシリーズ  
 LFPシリーズ  
 LHPシリーズ  
 LMAシリーズ  
 LEPシリーズ  
 SNAシリーズ  
 SNRシリーズ  
 TECSシリーズ

●型番

H-IN-4

ハウジング：XHP-7〔日本圧着端子〕

接 触 子：SXH-001T-P0.6

〔日本圧着端子〕

質 量：10g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1007 | 22  | 黒 | 500          |
| 2, 3         | あきピン   |     |   |              |
| 4            | UL1007 | 22  | 白 | 500          |
| 5, 6         | あきピン   |     |   |              |
| 7            | UL1007 | 22  | 緑 | 500          |

●型番

H-IN-5

ハウジング：VHR-5N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：30g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 2            | あきピン   |     |   |              |
| 3            | UL1015 | 18  | 白 | 500          |
| 4            | あきピン   |     |   |              |
| 5            | UL1015 | 18  | 緑 | 500          |

●型番

H-IN-7

ハウジング：1-178128-5

〔Tyco Electronics〕

接 触 子：1-175218-2

または1-175218-3

〔Tyco Electronics〕

質 量：35g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 白            | 500          |
| 2            | あきピン   |     |              |              |
| 3            | UL1015 | 18  | 黒            | 500          |
| 4            | あきピン   |     |              |              |
| 5            | UL1015 | 18  | 黄/黒<br>スパイラル | 500          |

●型番

H-IN-10

ハウジング：VHR-5N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：30g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒            | 500          |
| 2            | あきピン   |     |              |              |
| 3            | UL1015 | 18  | 白            | 500          |
| 4            | あきピン   |     |              |              |
| 5            | UL1015 | 18  | 黄/黒<br>スパイラル | 500          |

●型番

H-IN-14

ハウジング：VHR-8N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：60g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1, 2         | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 3            | あきピン   |     |   |              |
| 4, 5         | UL1015 | 18  | 白 | 500          |
| 6            | あきピン   |     |   |              |
| 7, 8         | UL1015 | 18  | 緑 | 500          |

●型番

## H-IN-29

ハウジング：VHR-3N

(日本圧着端子)


接 触 子：SVH-21T-P1.1

または BVH-21T-P1.1

(日本圧着端子)

質 量：25g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 白 | 500          |
| 2            | あきピン   | —   | — | —            |
| 3            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |

●型番

## H-OU-7


ハウジング：XHP-2〔日本圧着端子〕

接 触 子：SXH-001T-P0.6

〔日本圧着端子〕

質 量：7g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1007 | 22  | 黒 | 500          |
| 2            | UL1007 | 22  | 赤 | 500          |

●型番

## H-OU-8


ハウジング：XHP-4〔日本圧着端子〕

接 触 子：SXH-001T-P0.6

〔日本圧着端子〕

質 量：15g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1007 | 22  | 黒 | 500          |
| 2            | UL1007 | 22  | 黒 | 500          |
| 3            | UL1007 | 22  | 赤 | 500          |
| 4            | UL1007 | 22  | 赤 | 500          |

●型番

## H-OU-9


ハウジング：VHR-4N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：40g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 2            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 3            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |
| 4            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

## H-OU-10


ハウジング：VHR-8N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：80g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~4          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 5~8          | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

## H-OU-11


ハウジング：VHR-6N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：60g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~6          | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

## H-OU-12


ハウジング：VHR-7N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：70g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~7          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |

●型番

## H-OU-18


ハウジング：VHR-6N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：60g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~3          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 4~6          | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

## H-OU-22

ハウジング：1-178288-8

〔Tyco Electronics〕


接 触 子：1-175218-2

または1-175218-3

〔Tyco Electronics〕

質 量：100g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~5          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 6~10         | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

**H-OU-34**


ハウジング：VHR-2N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：20g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 2            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

**H-OU-46**

ハウジング：VHR-10N


〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-21T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：100g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~5          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 6~10         | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

**H-OU-54**


ハウジング：VHR-8N〔日本圧着端子〕

接 触 子：SVH-41T-P1.1

〔日本圧着端子〕

質 量：100g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~4          | UL1430 | 16  | 黒 | 500          |
| 5~8          | UL1430 | 16  | 赤 | 500          |

## 適合ハーネス一覧

| 機種名                                                           | ハーネス型番  |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                               | 入力側     | 出力側     |
| LFA10F, ※LHA10F                                               | H-IN-12 | H-OU-33 |
| LFA15F, ※LHA15F                                               |         | H-OU-33 |
| LFA30F, ※LHA30F                                               |         | H-OU-28 |
| LFA50F, LGA50A, ※LHA50F                                       |         | H-OU-28 |
| ※LHA100F, ※LHA150F, ※LHP150F                                  |         | H-OU-29 |
| LFP100F, LFA100F, LGA100A, LMA100F                            |         | H-OU-30 |
| LFP150F, LFA150F, LGA150A, LFA240F, LFP240F, LMA150F, LMA240F |         | H-OU-31 |
|                                                               |         | H-OU-32 |
| ※LHA300F, ※LHP300F                                            |         | H-OU-47 |
| LGA240A, LFA300F                                              | H-IN-13 | H-OU-31 |
| LFP300F                                                       |         | H-OU-32 |

LGAシリーズ  
LFAシリーズ  
LFPシリーズ  
LHAシリーズ  
LHPシリーズ  
LMAシリーズ

※LHA10F, 15F, 30F, 50F, 75F, 100F, 150F, 300Fは  
-J4仕様対応品（オプション）  
※LHP150F, 300Fは-J4仕様対応（オプション）

●型番

H-IN-12

ハウジング：1-1123722-5  
(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1  
または1318912-1  
(Tyco Electronics)

質 量：30g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 2            | あきピン   |     |   |              |
| 3            | UL1015 | 18  | 白 | 500          |
| 4            | あきピン   |     |   |              |
| 5            | UL1015 | 18  | 緑 | 500          |

●型番

H-IN-13

ハウジング：1-1123722-8  
(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1  
または1318912-1  
(Tyco Electronics)

質 量：55g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1, 2         | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 3            | あきピン   |     |   |              |
| 4, 5         | UL1015 | 18  | 白 | 500          |
| 6            | あきピン   |     |   |              |
| 7, 8         | UL1015 | 18  | 緑 | 500          |

●型番

H-OU-28

ハウジング：1-1123722-4  
(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1  
または1318912-1  
(Tyco Electronics)

質 量：40g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 2            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 3            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |
| 4            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

H-OU-29

ハウジング：1-1123722-6  
(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1  
または1318912-1  
(Tyco Electronics)

質 量：60g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~3          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 4~6          | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

H-OU-30

ハウジング：1-1123722-8  
(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1  
または1318912-1  
(Tyco Electronics)

質 量：75g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~4          | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 5~8          | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

H-OU-31

ハウジング：1-1123722-6  
(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1  
または1318912-1  
(Tyco Electronics)

質 量：60g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1~6          | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

H-OU-32

ハウジング：1-1123722-7

(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1

または1318912-1

(Tyco Electronics)

質 量：70g max

●形状

Diagram showing the physical dimensions of the H-OU-32 connector. It features a rectangular housing with 7 pins extending from the top. The pins are numbered 1 through 7 from top to bottom. A dimension line below the housing indicates the length  $l$  with a tolerance of  $+50/-0$  mm.

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>$l$ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|----------------|
| 1~7          | UL1015 | 18  | 黒 | 500            |

●型番

H-OU-33

ハウジング：1-1123722-2

(Tyco Electronics)

接 触 子：1123721-1

または1318912-1

(Tyco Electronics)

質 量：20g max

●形状

Diagram showing the physical dimensions of the H-OU-33 connector. It features a rectangular housing with 2 pins extending from the top. The pins are numbered 1 and 2 from top to bottom. A dimension line below the housing indicates the length  $l$  with a tolerance of  $+50/-0$  mm.

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>$l$ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|----------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500            |
| 2            | UL1015 | 18  | 赤 | 500            |

●型番

H-OU-47

ハウジング：1-1123722-0

[Tyco Electronics]

接 触 子：1123721-1

または1318912-1

[Tyco Electronics]

質 量：100g max

●形状


Diagram showing the physical dimensions of the H-OU-47 connector. It features a rectangular housing with 10 pins extending from the top. The pins are numbered 1 through 10 from top to bottom. A dimension line below the housing indicates the length  $l$  with a tolerance of  $+50/-0$  mm.

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>$l$ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|----------------|
| 1~5          | UL1015 | 18  | 黒 | 500            |
| 6~10         | UL1015 | 18  | 赤 | 500            |

## LFPシリーズ

★LFP240F, LFP300F (-U1仕様) は保持時間延長ユニット (CR-HUT) 接続用のハーネスを用意しております。

| ●型番                            | ●形状                                                                                 | ●使用電線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|---|--------------|---|------|--|--|--|---|--------|----|---|-----|---|------|--|--|--|---|--------|----|---|-----|
| H-IN-23                        |  | <table><tr><th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th><th>電線番号</th><th>AWG</th><th>色</th><th>長さ<br/>ℓ [mm]</th></tr><tr><td>1</td><td>あきピン</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>UL1015</td><td>20</td><td>黒</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>あきピン</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>UL1015</td><td>20</td><td>赤</td><td>100</td></tr></table> | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1 | あきピン |  |  |  | 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 100 | 3 | あきピン |  |  |  | 4 | UL1015 | 20 | 赤 | 100 |
| コネクタ<br>ピン<br>番号               | 電線番号                                                                                | AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 色                | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| 1                              | あきピン                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| 2                              | UL1015                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 黒                | 100          |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| 3                              | あきピン                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| 4                              | UL1015                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 赤                | 100          |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| ハウジング：VHR-4N<br>(日本圧着端子)       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| 接 触 子：SVH-21T-P1.1<br>(日本圧着端子) |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |
| 質 量：5g max                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |

## LHAシリーズ LHPシリーズ

★LHA150F, LHA300F, LHP150F, LHP300F (-U1仕様) は保持時間延長ユニット (CR-HUT) 接続用のハーネスを用意しております。

●型番

H-IN-25

CN A :

ハウジング : VHR-3N [日本圧着端子]

接 触 子 : SVH-21T-P1.1

[日本圧着端子]

CN B :

ハウジング : VHR-4N [日本圧着端子]

接 触 子 : SVH-21T-P1.1

[日本圧着端子]

質 量 : 5g max

●形状

CN A

1

2

3

1

2

3

4

CN B

1

2

3

4

ℓ

+50

-0

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号 | AWG    | 色  | 長さ<br>ℓ [mm] |     |
|--------------|------|--------|----|--------------|-----|
| CN A         | 1    | UL1015 | 20 | 黒            | 100 |
|              | 2    | あきピン   |    |              |     |
|              | 3    | UL1015 | 20 | 赤            | 100 |
| CN B         | 1    | あきピン   |    |              |     |
|              | 2    | UL1015 | 20 | 黒            | 100 |
|              | 3    | あきピン   |    |              |     |
|              | 4    | UL1015 | 20 | 赤            | 100 |